

## Опора неподвижная ОН ППУ-ОЦ (ПЭ) тип 6 для водопроводов с устройством электрообогрева и без него Ру до 40МПа

Характеристики основные

ТУ 1468-001-92906955-2012

Аналогично СПК.ТР.00.20; 313 ТС-007-000

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

d, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	h, мм	осевая, т	вертикальная, е	боковая, т	Цена за условную ед.	
По проекту	225	850	100		30	1,15	0,6	0,85	по запросу	
	250				30	1,15	0,6	0,85	по запросу	
	280				35	1,15	0,9	1,1	по запросу	
	315	1000	150		40	2,4	1,3	2	по запросу	
	355	1150	100	225	40	3,4	2,2	3,2	по запросу	
	400	1350	125	275	45	4,75	3,5	4,7	по запросу	
	450	1500	175	375	50	7,4	4,8	7,2	по запросу	
	500	1900	225	475	50	10	7	10	по запросу	
	560	2150	250		475	50	11	9	11	по запросу
	630	2300			525	60	13	11	13	по запросу
	710	2450			525	90	15	13	15	по запросу
	800	2450	300		525	100	15	13	15	по запросу
	900	2750			625	150	20	20	20	по запросу
	1000	2750			325	675	175	24	24	24

Пример заказной спецификации ОПН 6-ППУ ОЦ 630 ТУ 1468-001-92906955-2112

где

ОПН -опора неподвижная

6-тип

ППУ ОЦ-теплогидроизолированная в оцинкованной оболочке

630 -Диу изоляции

Возможно исполнение с СОДК и/или системой обогрева "СКИН-эффект"



# МЕГАПРОМ ГРУПП

